АНТИКАЛК

Диспергиращ агент и инхибитор на образуването на варовик, за употреба в плувни басейни. За отстраняване и контрол на образуването на варовик и за предотвратяване образуването на петна в басейна поради съдържание на желязо във водата.

Лице, което пуска на пазара и произвежда:
MANUFACTURAS GRE, S.A.
Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea
48100 Munguia Vizcaya (SPAIN)
Tel.: +34 946 741 116





Дистрибутор:
СИВЕН ЕООД
София, р-н Младост, ж.к."Младост" 2,
бл. 204, вх. 8, ет.4, ап.171
Тел.: 024219222

Дозировка и начин на употреба:
Начално третиране: В началото на сезона на къпане:
* при твърдост на водата по-ниска от 35º F: Добавете 2л от продукта за всеки 100 м³ вода.
* при твърдост по-висока от 35 ºF: Добавете 2,5 л от продукта за всеки 100 м³ вода.
Поддържащо третиране: Добавяйте 1,5-2 л от продукта за всеки 100 м³ вода веднъж седмично.
Предпазни мерки:
Препоръчаните дози за употреба са само препоръчителни имогат да се променят в зависимост от твърдостта на водата и съдържанието на соли. При плувни басейни с твърдост по-висока от 45 ºF и температура 25 ºC, дозата на приложение на продукта би следвало да се увеличи с 25-50%.
ВАЖНО: Когато водата съдържа желязо е важно да се добави продуктът във водата на басейна преди хлорирането или всякакво оксидативно третиране.

Съдържа етидронова киселина 90 г/кг.

Символ и знак за опасност:



Корозивен

Рискови фрази (R-фрази): R35 Предизвиква тежки изгаряния.
R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Съвети за безопасност (S-фрази):
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът.

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Телефонен номер при спешни случаи:
България - Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Телефон за спешни случаи: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване).
Арт. 30193 Опаковка: 1 л.