ИНВЕРТОРНИ ТЕРМОПОМПИ ЗА БАСЕЙН



ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ:

1. Мощността варира от 5kW до 24kW за различните модели.

2. WI-Fi функция като вграден контолер като стандарт , APP управление на смарт телефон.

3. Отопление

4. DC инверторен LCD контролер с лесна работа.

5. Електронен разширителен клапан.

6. R32 хладилен агент.

7. Работен температурен диапазон на околнатасреда от 10-45°C.

8. По-дълги титаневи намотки вътре в кондензатора, по-висока COP.

9.В ентилатори с нисък шум, издръжливи лопатки на вентилатора.

10. Вграден превключвател за воден поток.

11. Титаниев топлообменник.

12. Може да работи и със солена вода и в басейни със солна електролиза и всички такива със завишени изисквания за дезинфекция.

13. Връзка с вода ф50

14. Налични на склад.

15. Гаранция: 24 месеца.

DC инверторен нагревател за басейни с термопомпа въздух към вода е предназначен за отопление на басейн и търговски басейни, оптимизиран с ултра тиха работа и изключително лесна поддръжка.

Модел		SHPH-7DM1A	SHPH-10DM1A	SHPH-12.5DM1A	SHPH-15DM1A	SHPH-18DM1A	SHPH-24DM1A
Мощност Отопление (A26/W26)	KW	1.75-7.19	2.35-10.05	2.85-12.82	3.56-15.39	4.30-18.46	6.1-24.34
Ел. консумация (A26/W26)	KW	0.126-1.17	0.18-1.60	0.21-1.83	0.28-2.43	0.34-2.91	0.51-3.93
COP (A26/W26)		6.1-12.4	6.3-12.3	6.4-12.1	6.3-13.4	6.3-12.3	6.2-12.4
Мощност Отопление (A15/W26)	KW	1.33-5.11	1.83-7.19	2.23-9.24	2.84-12.3	3.19-13.34	4.37-18.92
Ел. консумация (A15/W26)	KW	0.17-1.01	0.258-1.41	0.30-1.78	0.38-2.25	0.43-2.62	0.59-3.88
COP (A15/W26)		4.86-7.3	4.9-7.3	4.9-7.3	4.9-7.4	4.9-7.3	4.91-7.4
Максимален ток	A	10.1	14.3	16.5	20	22.3	25
Шум на 1м	dB(A)	48	48	49	49	50	52
Шум на 10м	dB(A)	29	29	30	30	31	33
Дебит на водата	m3/h	2.52	3.43	4.22	5.1	5.9	7.1
Размери	mm	875*351*590	875*351*590	903*390*641	903*390*641	903*390*641	1080*410*940
Тегло	kg	51	56	69	75	82	115
Обем на басейна	m3	До 30	25-50	30-70	40-100	50-120	60-140